



Ústřední hospodářský orgán: Ministerstvo výstavby

Orgán pověřený: -

Rozhodnutí

Ministerstvo výstavby jakožto ústřední hospodářský orgán

jakožto orgán pověřený

rozhodnutím, ze dne 20. března 1961. zn. CVTZ/II-01799/60

k návrhu těžebního národního podniku Povltavský průmysl kamene Praha

ze dne 8. prosince 1960 zn. 0133/1960-T 20 a na základě

výsledku místního komisionálního projednání ze dne 15. března 1961

stanoví ve smyslu § 21 odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb. v dohodě s Ústředním báňským úřadem

v Praze těžebnímu národnímu podniku Povltavský průmysl kamene Praha za
podmínek uvedených v zápise o výsledku komisionálního jednání

tento dobývací prostor:

1. Název dobývacího prostoru: " S ý k o ř i c e (Zbečno) "

Plošný rozsah: 80.976 m² tj. 8 ha 9 a 76 m²

Hranice dobývacího prostoru na povrchu jsou tvořeny stranami nepravidelného

deseti-úhelníka s vrcholy určenými souřadnicemi udanými v platném souřadnicovém
systému (Křovákově - ~~Gouss~~ - Krügerově):

Vrchol:	X	Souřadnice:	Y
DP I.	1 043 923,37		779 391,65
DP II.	1 044 054,93		779 295,55
DP III.	1 044 145,98		779 349,37
DP IV.	1 044 208,08		779 464,48
DP V.	1 044 191,11		779 593,74
DP VI.	1 044 132,43		779 719,46
DP VII.	1 044 102,15		779 734,03

DP VIII.	1 044 015,41	779 670,52
DP IX.	1 043 984,25	779 587,88
DP X.	1 043 954,84	779 524,56

Prostorové hranice dobývacího prostoru pod povrchem jsou určeny svislými rovinami vedenými povrchovými hranicemi.

Dobývací prostor se rozkládá na katastrálním území

obce: Sýkořice okres: Rakovník kraj: Středočeský

2. Dobývací prostor se stanoví pro dobývání: spilitu

V dobývacím prostoru byla (nebyla) zjištěna průmyslově dobývatelná ložiska -

Zásoby 3.140.919 m³ zahrnuté do dobývacího prostoru
byly schváleny KKZ výměrem č. j. 539/120f-05/35-59 ze dne 18. dubna 1959

3. Omezení dobývání nebo zvláštní technické podmínky pro jeho provádění v místech uvedených v § 5 odstavce 4 vyhl. č. 260/1957 Ú. I.

- 1) Dobývací práce musí být prováděny tak, aby nedošlo ke zúžení koryta řeky Berounky.
- 2) Pro linku el. vedení 22kV musí být respektováno ochranné pásmo v šířce 10 m od krajního vodiče resp. zařazeno včas o její přeložení.

Razítko a podpis ústř. hosp. orgánu:

Ladislav K ö r b e r
vedoucí odboru výrobně
technické základy
v. i. Inž. Ed. V á c h a



Ladislav Korb

0207 DP/VI